


DIESEL 10000 E XL C

Генераторная установка с большими временем автономной работы и моторесурсом, предназначенная для профессионального применения.



Код: DIES10000EXLC
Семейство: Генераторные установки
Подсемейство: 50 Гц ряд

Основные характеристики

Серия: Diesel
Частота (Гц): 50
Макс. мощность (кВт): 9
Макс. мощность (кВА): 11.25
Номинальное напряжение (В): 230
Число фаз: Однофазная
Уровень звукового давления (Lwa): 109
Уровень шума (дБА) – 7м: 86

Характеристики двигателя

Торговая марка двигателя: Kohler Diesel
Тип двигателя: KD425-2
Расположение клапанов: Fuel O.H.V.
Запуск: Электрический
Топливо: Дизельное
Автономность работы (ч): 16.7
Расход топлива (л/ч): 2.1
Объем топливного бака (л): 35
Останов по низкому уровню масла: Да
Мощность (л.с.) при 3600 об/мин макс.: 19
Объем двигателя (см³): 851
Объем масла (л): 1.8

Характеристики генератора переменного тока

Тип: Бесщеточный
Регулятор: Механический
Класс защиты: IP 23
Класс изоляции: H

Разъемы и панели

1 x 2P+T 230В 10/16А - АЗС
1 x 2P+T 230В 16А - АЗС
1 x 2P+T 230В 32А - АЗС
Счетчик моточасов

Габаритные размеры и масса

Длина (см): 89.5
Ширина (см): 57
Высота (см): 77
Масса без топлива (кг): 162

Упаковка

Тип упаковки: Коробка / поддон
Длина (см): 91
Ширина (см): 58.5
Высота (см): 92

Достоинства

Профессиональный двигатель Kohler
Экономичность
Интерфейс подключения, оснащенный счетчиком моточасов
Большое время автономной работы